

Onderhouden van tadelakt

Tadelakt is een natuurlijk product op basis van kalk en natuurlijke pigmenten. Het wordt sterker naarmate het ouder wordt en krijgt dan de eigenschappen van natuursteen. Het onderhoud ervan is dan ook gelijkaardig aan dat van natuursteen.

Doorgaans onderhoud

De tadelakt kan gewoon afgewassen worden met Tadelaktzeep of natuurlijke olijfoliezeep, aangengeld met water. Een eetlepel zeep op een liter water is een goede verhouding. Dit brengt u aan met een spons of kan verneveld worden met een plantensproeier en vervolgens met de handen worden opgewreven. U kunt dit gewoon aan de lucht laten drogen of wegnemen met een droge doek..

Op deze manier kunt u de tadelakt reinigen en voeden. Idealiter doet u dit onderhoud elke maand.

Bij een weinig aan onderhoud kan vuil zich makkelijker op het oppervlak hechten en zal het materiaal 'schraal' komen te staan. Het zepen van de tadelakt maakt ook dat deze waterafstotend blijft!

Goede onderhoudszeep: *tadelaktzeep, Aleppozeep, Marseillezeep, olijfoliezeep, lijnoliezeep, enz.*
De zeep dient zo natuurlijk mogelijk te zijn en weinig toevoegingen te bevatten.

Extra bescherming

Een aantal keren per jaar kan de tadelakt ingewreven worden met natuurlijke wax voor kalkpleisters. Hiermee brengt u een extra bescherming aan waardoor het zepen minder frequent dient plaats te vinden.

Deze wax wordt aangebracht met een spons en hoeft niet verdund te worden.

Dit product, op basis van bijenwas, is bij ons verkrijgbaar.

Opletten met agressieve kuisproducten

Geen onderhoudsproducten gebruiken op basis van chemische grondstoffen en azijn. Zeker geen ontkalker! Bij het onderhoud van het kraanwerk is het belangrijk de tadelakt te vrijwaren en ervoor te zorgen dat deze producten niet in aanraking komen met de tadelakt. Als er toch ontkalker of een ander agressief product zou zijn gebruikt, dient u het oppervlak onmiddellijk schoon te wrijven, om blijvende schade te vermijden. Wanneer zij de tijd krijgen om op het oppervlak in te werken, kan er schade optreden.

Andere aandachtspunten

- Nooit een stuk zeep rechtstreeks op de tadelakt leggen want dit zuigt zich vast in de tadelakt en kan schade geven bij het lostrekken.
- Scheurtjes en tijdelijke verkleuringen door toedoen van water zijn eigen aan het materiaal.
- Indien de muren niet stabiel zijn of het gebouw zich nog aan het zetten is, kan de tadelakt scheuren, dit kan ons echter niet ten laste gelegd worden.